

ПАСПОРТ  
PoE-коммутатор ST-801HP



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейсы             | 8 портов RJ-45 10/100Base-TX (все с High PoE),<br>1 порт RJ-45 10/100Base-TX,<br>автоопределение MDI/MDIX на всех портах |
| Стандарты PoE IEEE     | IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE<br>IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE                                        |
| Тип питания PoE        | End-Span                                                                                                                 |
| Архитектура            | Store and Forward (с промежуточной<br>буферизацией)                                                                      |
| Таблица MAC-адресов    | 1K MAC                                                                                                                   |
| Коммутационная матрица | 1.8 Гбит/с                                                                                                               |
| Управление потоком     | Все порты поддерживают управление<br>потоком 802.3x в дуплексном и<br>полудуплексном режимах                             |

### Соответствие стандартам:

|           |                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты | IEEE 802.3 Ethernet<br>IEEE 802.3u Fast Ethernet<br>IEEE 802.3x Flow Control<br>IEEE 802.3af PoE<br>IEEE 802.3at Enhancement PoE |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Эксплуатация:

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание                         | 100~240 В 2А (AC), 50/60 Гц                                                                   |
| Потребляемая мощность           | До 150 Вт                                                                                     |
| Выходная мощность PoE           | До 30 Вт на порт (57 В (DC))                                                                  |
| Бюджет PoE                      | 123 Вт                                                                                        |
| Защита от электростатики        | Контактный разряд $\pm 2$ кВ постоянного тока<br>Воздушный разряд $\pm 3$ кВ постоянного тока |
| Рабочий диапазон температур     | От 0 до +40°C                                                                                 |
| Допустимый уровень влажности    | От 10 до 90% (без конденсата)                                                                 |
| MTBF (время наработки на отказ) | Более 50 000 часов при температуре 25°C                                                       |
| Размеры (шхвхг)                 | 230x44x150 мм                                                                                 |

### Эксплуатация:

|     |        |
|-----|--------|
| Вес | 1600 г |
|-----|--------|

### 2. Комплект поставки.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 2.1 PoE-коммутатор ST-801HP  | 1 шт. |
| 2.2 Кабель питания 220 В     | 1 шт. |
| 2.3 Руководство пользователя | 1 шт. |
| 2.4 Упаковочная тара         | 1 шт. |

### 3. Назначение.

6-портовый PoE-коммутатор ST-801HP является оптимальным решением для питания через сетевой кабель IP-камер, беспроводных точек доступа, медиаконвертеров, SIP IP домофонов, IP-телефонов и других PoE-устройств. 8 портов коммутатора с инжекторами 802.3at/af PoE позволяют подключить до 4 устройств стандарта IEEE802.3at (до 30 Вт каждое) или до 8 устройств IEEE802.3af (до 15 Вт каждое). Недорогой, высокопроизводительный коммутатор ST-801HP с не блокируемой архитектурой выполнен в металлическом корпусе компактных размеров, имеет настольное исполнение. ST-801HP подходит для организации небольших систем видеонаблюдения с устройствами PoE и беспроводным оборудованием в офисах, коттеджах. Благодаря компактности его можно разместить в ограниченном пространстве. Два порта для входящих подключений позволяет передавать потоковое видео, звук и кадры на видеорегистратор или видеосервер на максимальной скорости, без задержек

### 4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация

### 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

### 6. Свидетельство о приемке.

PoE-коммутатор ST-801HP исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd,  
Beward subd.  
Сделано в Тайване